

THERMICjet® KK

Kochkessel

Maße Gehäuse	Einheit	200 Ltr.	300 Ltr.	400 Ltr.	500 Ltr.	600 Ltr.	800 Ltr.	1000 Ltr.
Breite Gas/Öl	mm	1050	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Breite Dampf/Elektro	mm	1050	1200	1350	1600	1850	2350	2850
Tiefe Gas/Öl	mm	1250	1350	1450	1450	1450	1450	1450
Tiefe Dampf/Elektro	mm	1100	1200	1300	1300	1300	1300	1300
Höhe	mm	950	950	950	950	950	950	950
Maße Innen	Einheit	200 Ltr.	300 Ltr.	400 Ltr.	500 Ltr.	600 Ltr.	800 Ltr.	1000 Ltr.
Breite	mm	700	850	1000	1250	1500	2000	2500
Tiefe	mm	700	800	900	900	900	900	900
Höhe	mm	450	450	450	450	450	450	450
Anschlusswerte	Einheit	200 Ltr.	300 Ltr.	400 Ltr.	500 Ltr.	600 Ltr.	800 Ltr.	1000 Ltr.
Erdgas H*	m³/h	1,4	1,9	2,5	3,4	3,8	5,1	5,9
Flüssiggas** (Propan)	kg/h	1,1	1,6	2,1	2,8	3,1	4,1	4,8
Elektro	kW	13	18	24	32	36	48	56
Dampf 3,0 bar	kg	52	78	104	130	157	209	261
Dampf 0,6 bar	kg	50	75	100	125	150	200	250
Druckluft 6,0 bar	l/min	5	5	5	5	5	5	5

* für Heizwert (Erdgas H): 10,5 kWh/m³

** für Heizwert (Propan): 12,9 kWh/kg

Die genannten Anschlusswerte von Anlagen sind als Richtwerte zu betrachten.

Die Festlegung der Maschinenleistung und der Anschlusswerte wird dem Auftraggeber im Zuge der Projektierung mitgeteilt.